



CLEAN STRONG

Détergent en phase aqueuse destiné à éliminer les dépôts de film d'entretien protecteurs

Domaines d'utilisation :

Agent de nettoyage hydrosoluble, émulsion aqueuse, élimine les salissures tenaces, sur sols étanches à l'eau. Dissout la couche du film protecteur sur parquet vitrifié.

Adapté entre autres pour le nettoyage de surface des:

- parquets vitrifiés
- sols liège vitrifiés
- parquets contrecollés
- revêtements PVC
- sols en pierre naturelle ou artificielle

Mise en garde :

Utilisé sur parquet vitrifié, le Nettoyant CLEAN STRONG Pallmann peut – en cas d'action prolongée – attaquer la couche de vitrificateur. Procéder impérativement à des essais préalables.

Propriétés techniques et points forts :

Agent de nettoyage en phase aqueuse pour l'élimination des salissures récalcitrantes, préparant ainsi le sol pour le premier entretien.

- Fort pouvoir détachant
- Valeur pH env. 10

Caractéristiques techniques :

Emballage :	bouteille plastique
Conditionnement :	0,75 litre, 10 litres
Tenue en stock :	2 ans
Couleur :	transparent
Consommation :	env. 20 à 50 ml /5 litres d'eau



CLEAN STRONG

Mise en œuvre :

1. Avant utilisation, bien agiter la bouteille.
2. Appliquer le nettoyant CLEAN STRONG Pallmann en fonction du degré d'encrassement.
3. Mélanger environ 20 à 50 ml de Décapant à 5 litres d'eau puis appliquer la solution uniformément sur la surface à nettoyer avec un chiffon ou au balai à plat.
4. Laisser agir env. 2 à 5 minutes puis broser énergiquement.
5. Retirer la saleté dissoute puis neutraliser 2 fois à l'eau claire. En cas de taches particulièrement récalcitrantes, répéter l'opération.
6. L'entretien régulier du parquet, avec le soin protecteur FINISH CARE, est le meilleur garant de longévité, de durabilité et du maintien de l'aspect de votre finition. La fréquence d'entretien au FINISH CARE devra être déterminée en fonction des sollicitations subies et de la nature des locaux.

Prescriptions générales :

- Tenue en stock env. 24 mois – à température ambiante – en emballages d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- Conditions idéales d'utilisation: 18 °C à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%. Une température basse et une hygrométrie élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une hygrométrie basse la réduit.
- Renforcer le vitrificateur en appliquant le soin protecteur FINISH CARE Pallmann, après le nettoyage en profondeur au CLEAN STRONG. Avec un entretien régulier et adapté, au FINISH CARE Pallmann vous conserverez la beauté de votre sol en bois et prolongerez sa durée de vie.
- Respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles nationales etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Sécurité du travail et de l'environnement :

Inflammable. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment

avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Élimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

