



# FINISH CARE STOP

Emulsion d'entretien avec agents antidérapants

## Domaines d'utilisation :

Emulsion d'entretien destinée au premier entretien protecteur et à l'entretien courant.

Destinée entre autres au traitement de surface des:

- sols parquets vitrifiés exigeant une antidérapance
- sols liège vitrifiés
- parquets contrecollés vitrifiés
- linoléum
- PVC
- sols en pierre naturelle ou artificielle

## Mise en garde!

### Dans le cas d'un parquet contrecollé :

Lors d'une utilisation sur parquet contrecollé vitrifié, procéder impérativement à un décapage avec le Décapant CLEAN STRONG PALLMANN (dilution: 1/10). Les réactions possibles du vernis avec le produit d'entretien n'étant pas connues, procéder impérativement à des essais préalables, afin de vérifier l'absence de traces.

Ce produit a été spécialement développé pour répondre aux exigences particulières de la norme allemande DIN 18032 - NFP 90203 / EN 14904. L'utilisation de ce soin antidérapant est conseillée pour les domaines suivants: gymnases, crèches, maisons de retraite, lieux publics, etc.

## Propriétés techniques et points forts :

Produit d'entretien en phase aqueuse, spécialement développé pour conférer au vitrificateur une propriété antidérapante. Par ailleurs, il embellit l'aspect de la surface tout en prolongeant la durée de vie du sol.

- Prêt à l'emploi
- Mise en œuvre facile
- Résistant à l'usure
- Antidérapant
- Séchage rapide
- Ne nécessite aucun lustrage
- Valeur antidérapante: 0,4 - 0,6 selon la norme allemande DIN 18032 / NFP 90203 / EN 14904

## Caractéristiques techniques :

Emballage :	bouteille / bidon plastique
Conditionnement :	0,75, 10 litres
Tenue en stock :	environ 24 mois
Consommation :	
Premier entretien :	env. 20 ml/m <sup>2</sup>
Entretien courant :	env. 50 à 150 ml/5 litres d'eau



# FINISH CARE STOP

## Préparation :

Dépoussiérer et nettoyer le sol à l'aide d'un balai à franges, à poils doux ou d'un aspirateur.

## Mise en œuvre :

1. Bien agiter le récipient avant l'emploi.
2. Soins protecteur / premier entretien: Nettoyage légèrement humide et régulier au PALLMANN CLEAN STRONG. À l'aide du Mouilleur PALLMANN et d'un chiffon doux, appliquer env. 20 ml de Soins Antidérapants FINISH CARE STOP /m<sup>2</sup> pur en couche uniforme et régulière en respectant un seul sens d'application. Ne nécessite aucun lustrage !
3. Entretien courant: Nettoyage légèrement humide et régulier au PALLMANN CLEAN. Ensuite diluer env. 50 à 150 ml de soins dans 5 litres d'eau puis appliquer la solution en couche fine à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou du Mouilleur PALLMANN. La fréquence de l'entretien courant sera adaptée aux sollicitations et à la nature des locaux.
4. Après séchage (1 heure) la surface peut être sollicitée immédiatement.
5. Après le nettoyage en profondeur avec le nettoyant CLEAN STRONG appliquer une couche de soins protecteur / premier entretien au FINISH CARE STOP PALLMANN antidérapant.
6. Pour la fréquence d'entretien, se référer à la notice d'entretien appropriée.

## Prescriptions générales :

- Stockage environ 24 mois – dans les conditions appropriées – en emballages d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement les emballages entamés.
- Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25°C / hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%. Une température basse et une hygrométrie élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une hygrométrie basse la réduit.
- Attendre au minimum 1 journée avant de mettre en place sur les surfaces fraîchement traitées des tapis ou autres revêtements de sol, ou de charger avec des objets lourds.
- Un entretien régulier avec le soins antidérapants FINISH CARE STOP PALLMANN embellit l'aspect de la surface vitrifiée et prolonge sa durée de vie.
- Respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, nationales etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux

## Sécurité du travail et de l'environnement :

Ininflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

## Élimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

