



MAGIC OIL CARE

Produit de soin destiné à l'entretien des sols en bois et parquets traités à l'Huile MAGIC OIL 2K Line ou SOYABASE PLUS A «Effet Refresher», ravivant et nourrissant.

Domaines d'utilisation :

Produit destiné à l'entretien régulier des sols en bois et des parquets traités à l'Huile MAGIC OIL 2K Line ou SOYABASE PLUS.

Conseils :

Avec un nettoyage adéquat suivi d'un entretien régulier adapté. Vous conserverez la beauté de votre parquet et prolongerez sa durée de vie. Confier les travaux de nettoyage en profondeur et re-huilage à une entreprise spécialisée. Suivez les conseils d'entretien et les rythmes de fréquences communiqués par votre artisan spécialisé.



Propriétés techniques et points forts :

La formule du soin MAGIC OIL CARE contient des agents gras à pouvoir nourrissant. Il permet ainsi, selon la dilution, de régénérer et renforcer la protection du bois pendant l'entretien régulier. Présente un impact positif sur les intervalles entre les dégrassements et le renouvellement à l'huile d'entretien.

- Facile à mettre en œuvre
- Antidérapant
- Antistatique

Caractéristiques techniques :

Emballage :	flacon plastique
Conditionnement :	0,75 litre, 5 litres
Tenue en stock :	env. 24 mois à l'abri du gel
Couleur :	blanc
Circulable :	immédiatement après séchage
Consommation(1) :	env. 250 ml/5 litres d'eau à pur

(1) La consommation peut varier en fonction du degré d'encrassement de 250 ml pour 5 litres d'eau à un emploi pur.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PALLMANN

MAGIC OIL CARE

Préparation préalable :

Dépoussiérer et nettoyer le sol à l'aide d'un balai à franges, ou d'un aspirateur, la surface devra être libre de tous corps gras ou autres impuretés.

Mise en œuvre :

1. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante puis bien agiter.
2. Entretien courant: diluer env. 250 ml de soin Pallmann MAGIC OIL CARE dans 5 litres d'eau. En fonction du degré de salissures, en cas de taches tenaces ou de grisaillement du bois, il faudra réduire la dilution jusqu'à utiliser le produit pur. Avec le balai peau de mouton Pallmann, procéder à une application humide (non ruisselante) sur le sol, en gardant un sens de travail (sens du fil du bois ou sens de pose). Laisser sécher.
3. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.
4. Cet entretien sera renouvelé en fonction des sollicitations subies et de la nature des locaux.
5. Un entretien régulier améliore l'aspect de la surface et prolonge sa durée de vie, respecter les indications données par le fabricant. Pour la fréquence d'utilisation, se référer à la notice : Conseils pour un nettoyage optimal des en bois huilés.

Prescriptions générales :

- Tenue en stock env. 24 mois dans un endroit sec et frais, en flacon d'origine bien fermé. Conserver à l'abri du gel. Refermer aussitôt après usage. Utiliser rapidement les flacons entamés.
- Conditions idéales de mise en œuvre: 18 °C à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%. Une température basse et une hygrométrie élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une hygrométrie basse la réduit.
- Les taches et les traces de talons pourront être éliminées avec le Nettoyant Pallmann CLEAN utilisé pur, à l'aide d'un chiffon ou d'un pad blanc ne rayant pas.
- Un entretien régulier avec le soin Pallmann MAGIC OIL CARE améliore l'aspect des surfaces cirées / huilées et prolonge leur durée de vie.
- Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtement, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles nationales, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Sécurité du travail et de l'environnement :

Inflammable. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Elimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.

Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

06:2018

PALLMANN GmbH
A company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6
97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 27964-0
E-mail pallmann.fr@uzin-utz.com
www.pallmann.fr

Uzin Utz Suisse SA
Ennetbürgerstrasse 47
6374 Buochs
Switzerland
Tel. +41 41 624 48 88
Fax +41 41 624 48 89
E-mail ch@uzin-utz.com
www.pallmann-schweiz.ch

DS Derendinger SA
Freiburgstrasse 830A
3174 Thörishaus
Switzerland
Tel. +41 31 888 12 00
Fax +41 31 888 12 01
Email info@dsderendinger.ch
www.pallmann-schweiz.ch



PALLMANN