

RZ ELASTIC WISCHPFLEGE

Produit d'entretien spécial pour le nettoyage courant d'un revêtement de sol souple, traité PU/PUR ou ayant reçu un premier entretien

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Soin spécial très efficace pour le nettoyage d'entretien courant d'un revêtement de sol souple, enrichi d'usine, enduit avec UZIN Resilient Sealer ou UZIN Turbo Protect Plus et de pierre naturelle et artificielle.

APPROPRIÉ POUR / SUR :

- Revêtement de sol souple PVC, CV, caoutchouc, linoléum, pierre naturelle et artificielle



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- nettoie et soigne en une seule étape
- contient des composants de soins de haute qualité
- forme un film anti-salissure
- ph: 7



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 l
Tenue en stock	2 ans
Consommation	env. 25 ml/5l d'eau
Température d'application	18 – 25 °C
Circulable	après séchage

DIRECTIVE DE PRÉPARATION :

Balayer les salissures non adhérentes ou légères. Éliminer soigneusement les salissures grossières au préalable.

MISE EN ŒUVRE:

- ▶ Diluer RZ Elastic Wischpflege à raison de 1:200 (50 ml pour 10 l d'eau)
- ▶ Nettoyer la surface à l'aide d'un balai microfibre légèrement humide
- ▶ Laisser sécher l'humidité résiduelle, ne pas réessuyer!

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ La quantité de dosage prescrite doit impérativement être respectée. Un surdosage fréquent peut entraîner une diminution du pouvoir antidérapant.
- ▶ Protéger impérativement du gel ou de fortes variations de température. Bien refermer tout récipient entamé.
- ▶ Un entretien régulier améliore l'aspect et la durée de vie de l'enduction PU/PUR appliqué en usine sur le revêtement de sol.
- ▶ Lors de l'utilisation d'un produit d'entretien, en particulier sur une surface d'origine industrielle ou inconnue, une incompatibilité de système peut, dans de rares cas, entraîner une altération visuelle ou une adhérence réduite. Nous recommandons donc de tester au préalable le produit sur une petite surface afin de vérifier sa compatibilité.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Produit de nettoyage base d'eau. Ininflammable. Pendant la mise en oeuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées. Observer les descriptions des dangers et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.